

XL-3620S

二维有线条码扫描器

轻工业炫酷设计
超长扫描景深
即插即用

产品特点

- 快速读取电子屏幕条码、商品条码
- 支持常见一维/二维条码类型
- 轻工业设计, 外观独特, 造型时尚
- 30万像素, 影像式扫描, 扫描速度60fps/s
- 即插即用, 无需安装驱动程序, 支持在线升级
- 兼容Windows 7/8/10、iOS、Android、Linux等操作系统
- 适用于零售店、超市、餐厅、药房、物流、生产线等应用场景



手机支付



USB直接
即插即用



ARM
处理器



640x480Pixel



一维二维
条码扫描

应用场景



广东旭龙物联科技股份有限公司
SUNLUX IOT TECHNOLOGY (GUANGDONG) INC.

总部地址: 广州市黄埔区科学大道科汇金谷一街七号四楼 免费热线: 400-9309-800
电话: 020-3206 8171 传真: 020-8211 5390 网址: www.xl-scan.cn



XL-3620S技术参数

二维有线条码扫描器

性能参数

光源类型	白色LED补光 红色LED瞄准
CPU	32 位 ARM 微处理器
扫描模式	手动触发/自动感应
识读方式	CMOS
分辨率	640x480Pixel
扫描速度	60 fps/s
移动容差	1.5m/s
扫描精度	≥3mil
印刷对比度	最低20%的反射差
扫描景深	50~330mm@ (13mil code39)
解码能力	1D: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code



其它参数

尺寸	长×宽×高=147.7×62.8×90.6(mm)
重量	195g
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	160mA
待机电流	45mA
提示方式	蜂鸣器, 指示灯
支持接口	USB、RS232、虚拟串口
电缆线标准	拉直: 1.5M
工作温度	-10°C~50°C
工作湿度	相对湿度5%~95%(无凝结)
储存温度	-20°C~60°C

景深性能

型号类别	最近(mm)	最远(mm)
CODE 39 4mil	30	170
CODE 39 8mil	30	240
CODE 39 13mil	50	330
CODE 39 20mil	80	450
CODE 39 30mil	120	520
EAN 13 4mil	30	110
EAN 13 8mil	25	210
EAN 13 13mil	35	330
EAN 13 20mil	55	430
EAN 13 30mil	90	460

参数如有更改, 请参考最新资料 版次号: XL-3620S-11/22B-V1-0-0

